

Guia rápida para actualizar CJ 4 Scantool a partir de la versión PKG 23.

PASO #1. Retire la Tarjeta SD del cartucho LA, presionando la tarjeta suavemente hacia la parte interna, de esta manera el mecanismo interno la impulsará hacia afuera.

PASO #2. Es necesario colocar la tarjeta SD en algún lector de tarjetas disponible en la PC/Laptop, actualmente la mayoría de las computadoras ya incluyen la ranura para este tipo de tarjetas.

Nota: Si la computadora no cuenta con dicha ranura, se debe de utilizar un adaptador externo.

PASO #3. Ahora es necesario abrir el contenido de la tarjeta SD, esto se realiza presionando dos veces el botón izquierdo del mouse en el icono de “Mi computadora” que se localiza en el “Escritorio o Desktop”.

PASO #4. Una vez abierta la carpeta de “Mi computadora” hay que localizar el icono de la tarjeta SD, presione dos veces este icono con el botón izquierdo del mouse y entonces se podrán visualizar los archivos que están allí.

PASO #5. Seleccione todos los archivos que se localizan grabados en la Tarjeta SD y bórrelos.

PASO #6. Ahora, coloque en el “Escritorio o Desktop” de su computadora el paquete de actualización, previamente descargado de la pagina www.injectronic.com

Nota: Por motivos de espacio dichos archivos vienen “comprimidos”, existen varios programas para comprimir archivos, aunque regularmente Injectronic los envía en formato ZIP.

PASO #7. Abra el paquete comprimido para extraer la carpeta que se encuentra en su interior y colóquela en el “Escritorio o Desktop” de su computadora.

Nota: Es importante que los archivos se encuentren “descomprimidos”, ya que si no se cuenta con esta condición, la actualización no funcionará y se tendrá que reiniciar.

PASO #8. Ahora, con la carpeta “descomprimida”, abra la carpeta con los archivos para el módulo Latinoamérica y seleccione todos los archivos que se localizan ahí, cópielos y péguelos en la tarjeta SD. Este proceso tarda unos segundos.

PASO #9. Una vez que se han instalado los archivos en la tarjeta cierre esta ventana y retire la tarjeta SD de la PC/Laptop.

PASO #10. Inserte de nuevo la tarjeta SD en el Modulo LA para CJ-4 y este a su vez en el CJ 4 Scantool.

PASO #11. Conecte el CJ 4 Scantool (ya sea a un auto o a la PC/Laptop) y seleccione el cartucho, en ese momento se iniciara la actualización. Este proceso tarda aproximadamente 5 minutos.

Nota: Es importante mencionar que no se debe desconectar el CJ 4 durante la actualización, ya que se podrían ocasionar daños al equipo.